



*Присоединительные размеры:*

*тип III (вилка) по ГОСТ 51914-2002,  
тип III (розетка) по ГОСТ 51914-2002.*

*Волновое сопротивление: 50 Ом.*

*Диапазон рабочих частот: не более 6 ГГц.*

*КСВН: не более 1,25.*

*Вносимые потери: не более 0,35 дБ.*

*Рабочее напряжение: не более 1400 В.*

*Диапазон рабочих температур: от -65 до +165 °С.*

*Количество сочленений: не менее 500.*

*Масса: 45 г.*

# КОАКСИАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД

*Коаксиальный переход*

*КП-III-III-ВР-Пу-01*

*Обозначение*

*КП-III-III-ВР-Пу-01-5.М*

*123592 г. Москва, ул. Кулакова, 20, стр.1В*

*Тел. факс: (495) 662-40-14, 757-65-09*

*www.amel.ru*

*Дата выпуска/  
номер изменений*

*08.04.2019*

*изменение 0*

## *Материалы и покрытия*

<i>Деталь</i>	<i>Материал</i>	<i>Покрытие</i>
<i>Корпус</i>	<i>Латунь</i>	<i>Никель, 9 мкм, (Н9)</i>
<i>Гайка</i>	<i>Латунь</i>	
<i>Гнездо</i>	<i>Бронза фосфорная</i>	<i>Золото, 1,27 мкм (М2.НЗ.Зл-Кс(99,9)1,27)</i>
<i>Изолятор</i>	<i>Фторопласт</i>	—