




Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	0-12
КСВН	не более 1,2
Вносимые потери, дБ	не более 0,3
Рабочее напряжение, В	500

Механические характеристики

Количество сочленений	не менее 500
Усилия расчленения штыря с контрольным калибром, Н	0,49-9,80

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	-60 ... +155
Минимальный срок службы	не менее 15 лет

Варианты исполнения разъема

Обозначение исполнения	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	Тип применяемого кабеля*
SMA-РПКП-142-2-552-1М	02	RG142; RG400

Материалы и покрытия

Деталь	Материал	Покрытие
Гнездо	Бронза бериллиевая	M2H3.3л-Ka(99,9)1,27
Изолятор	Фторопласт Ф-4	-
Кольцо уплотнительное 008-010-14	Силиконовый каучук	-
Корпус	Латунь	M2H3.3л-Ka(99,9)1,27

*Допускается применение аналогичных кабелей других производителей

SMA-РПКП-142-2-552			Масса	Масштаб
Розетка приборно-кабельная			5,5 г	5:1
Версия	Дата	ТУ 27.33.13.120-005-38970729-2019		
3	07.11.2024			