



Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	0-12
КСВН	не более 1,2
Вносимые потери, дБ	не более 0,3
Рабочее напряжение, В	1000

Механические характеристики

Количество сочленений	не менее 500
Усилия расчленения штыря с контрольным калибром, Н	4,9-19,6

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	-60 ... +155
Минимальный срок службы	не менее 15 лет

Вариант исполнения разъема

Обозначение исполнения	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	Тип применяемого кабеля*
СКЗ-РПКП-2.22-2-502-5.М	02	РК50-2-22

Материалы и покрытия

Деталь	Материал	Покрытие
Гнездо	Бронза бериллиевая	M2.N3.3л-Ko(99,9)1,27
Изолятор	Фторопласт Ф-4	-
Кольцо уплотнительное 017-020-19	Силиконовый каучук	-
Корпус	Латунь	H9

* Допускается применение аналогичных кабелей других производителей

СКЗ-РПКП-2.22-2-502						
Розетка приборно-кабельная		<table border="1"> <tr> <td>Масса</td> <td>Масштаб</td> </tr> <tr> <td>44 г</td> <td>2,5:1</td> </tr> </table>	Масса	Масштаб	44 г	2,5:1
Масса	Масштаб					
44 г	2,5:1					
Версия	Дата	ТУ 6313-007-38970729-11				
2	02.11.2024					
						