



Присоединительные размеры:

тип III (розетка) по ГОСТ 51914-2002,  
тип SMA (розетка) по ГОСТ 51914-2002.

Волновое сопротивление: 50 Ом.

Диапазон рабочих частот: не более 18 ГГц.

КСВН:

типичный – не более 1,25,

максимальный – не более 1,30.

Рабочее напряжение: не более 1000 В.

Диапазон рабочих температур: от -65 до +165 °С.

Количество сочленений: не менее 500.

Масса: 32 г.



# КОАКСИАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД

*Переход*

*КП-III-SMA-PP-Пn-03*

## *Обозначение*

*КП-III-SMA-PP-Пn-03-2.M*

*КП-III-SMA-PP-Пn-03-3.M*

*КП-III-SMA-PP-Пn-03-4.M*

*КП-III-SMA-PP-Пn-03-5.M*

123592 г. Москва, ул. Кулакова, 20, стр. 1В

Тел. факс: (495) 662-40-14, 757-65-09

[www.amel.ru](http://www.amel.ru)

Дата выпуска/  
номер изменений

13.03.2019

изменение 0

## *Материалы и покрытия*

<i>Деталь</i>	<i>Материал</i>	<i>Покрытие</i>
<i>Корпус</i>	<i>Латунь</i>	<i>Серебра, 6 мкм, (Ср-Су(99,4)6) для исполнений с кодом "2.М"; Белая бронза, 9 мкм, (НЗ.М-О-Ц(55;35)9) для исполнений с кодом "3.М"; Никель, 12 мкм, (Н-Ф12) для исполнений с кодом "5.М";</i>
	<i>Нержавеющая сталь</i>	<i>для исполнений с кодом "4.М"</i>
<i>Штырь</i>	<i>Бронза фосфорная</i>	<i>Золото, 1,27 мкм (М2.НЗ.Зл-Кс(99,9)1,27)</i>
<i>Изолятор</i>	<i>Фторопласт</i>	<i>—</i>